



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ

ເລກທີ 957/ກຕສ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

16 ພຶສພ 2023

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 45/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ຫັນວາ 2013;
- ອີງຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສະບັບ
ເລກທີ 625/ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021;
- ອີງຕາມ ຫັ້ງສືລາຍງານ ຂອງກົມໄປສະນີ ສະບັບເລກທີ 572/ກປນ.4, ລົງວັນທີ 21 ຜະຈິກ 2022.

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ:

ໜວດທີ 1 ປິດບັນຍັດທີ່ວ່ໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້
ບໍລິການໄປສະນີ ເພື່ອຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ມີຄຸນະພາບ, ມີຄວາມສະດວກ
ແລະ ປອດໄຟ ແມ່ໄສຮັບປະກັນການບໍລິການດ້ານໄປສະນີໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.

ມາດຕາ 2 ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ

ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ແມ່ນ ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ອົງ
ປະກອບຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄຟ ທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ ເພື່ອໃຊ້
ເປັນຕົວຊັ້ນວັດໃນການກວດກາ, ວັດແທກ, ຕີລາຄາ ແລະ ຈັດແບ່ງລະດັບຄຸນະພາບ ຂອງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ
ດ້ານໄປສະນີ.

ມາດຕາ 3 ອະທິບາຍຄໍາສັບ

ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. ມາດຕະຖານ ໝາຍເຖິງ ການກຳນົດຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ, ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມາດຕະຖານ ເຟຝຕີລາຄາ, ຈັດແປ່ງປະເຟ ແລະ ຈັດລະດັບຄຸນພາບ ຂອງສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ;
2. ປ້ອງບໍລິການໄປສະນີ ໝາຍເຖິງ ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ຮັບຝາກ ແລະ ແຈກຢາຍ ເຄື່ອງຝາກທາງໄປສະນີ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວ ຮັບຝາກ ແລະ ແຈກຢາຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນສູນການຄ້າ, ຕະຫຼາດ, ຮ້ານຄ້າ, ສະຖານິລິດໄຟ, ສະຖານິລິດຂົນສິ່ງໂດຍສານ, ສະໜາມບິນທ່າເຮືອ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆ;
3. ສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ ໝາຍເຖິງ ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ແລກປ່ຽນເມທາງໄປສະນີ ພາຍໃນເຄື່ອນຂ່າຍ ແລະ ຂ້າມເຈືອຂ່າຍ ຊຶ່ງມີເຕືອງມີ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນ ຖື່ງເມ ທີ່ຢູ່ຕາມແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆ;
4. ຜູ້ປະກອບການດ້ານໄປສະນີ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ບໍລິການ ຮັບຝາກ, ຈັດສິ່ງ ແລະ ແຈກຢາຍເຄື່ອງຝາກ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ປະກອບການໄປສະນີ (Post), ອຸລະຍ (Courier), ໂລຈິດສະຕິກ (Logistics), ຈັດສິ່ງດ່ວນ (Express) ແລະ ແຈກຢາຍ (Delivery).

ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ຂຶ້ງເປັນຜູ້ປະກອບການ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ຢູ່ນາຍໃນ ສປປ ລາວ.

ໝວດທີ 2

ມາດຕະຖານປ້ອງບໍລິການໄປສະນີ

ມາດຕາ 5 ມາດຕະຖານປ້ອງບໍລິການໄປສະນີ

ມາດຕະຖານປ້ອງບໍລິການໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດ ໃນການປະເມີນລະດັບຄຸນພາບ ດັ່ງນີ້:

1. ສະຖານທີ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້ອງບໍລິການ;
2. ລັກສະນະຂອງປ້ອງບໍລິການ;
3. ອົງປະກອບພາຍໃນຂອງປ້ອງບໍລິການ;
4. ບ້າຍຂອງປ້ອງບໍລິການ;
5. ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄືໄຟຂອງປ້ອງບໍລິການ;
6. ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປົດຂອງປ້ອງບໍລິການ.

ມາດຕາ 6 ຕົວຊີ້ວັດສະຖານທີ່ ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້ອງບໍລິການ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງປ້ອງບໍລິການ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

ກ. ສໍາລັບປ້ອງບໍລິການໄປສະນີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງ

1. ຕັ້ງທ່າງຈາກຂອບທາງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກວມເຂົາທາງຢ່າງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ມູມໂຄງຂອງທາງ ແລະ ຕອງທ່າງຈາກເຂດໄຟຮໍານາດ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 30 ແມັດ;

2. ເປັນຜົນທີ່ຮາບທຽບ, ບໍ່ກວມເອົາເຂດສະຫງວນຂອງທາງ, ບໍ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຝ້າແຮງກາງ ແລະ ແຮງສູງຜ່ານກາງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ມີຂະໜາດທີ່ພຽງຝ່ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມກວ້າງຕິດກັບໜ້າທາງ ແລະ ຄວາມຍາວ ຊຶ່ງທ່າງຈາກເຂດສະຫງວນຂອງທາງ ຕາມເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້:

- ເຂດຜຸດຍ ແລະ ເຂດທ່າງໄກສອກຫຼັກມີຄວາມກວ້າງຕິດໜ້າທາງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ແມ່ດ ແລະ ຄວາມຍາວບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ແມ່ດ;

- ເຂດຜຸຜຽງ, ເຂດທຶນຜຽງ ແລະ ນອກເຂດຕົວເມືອງມີຄວາມກວ້າງຕິດໜ້າທາງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ແມ່ດ ແລະ ຄວາມຍາວບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 4 ແມ່ດ;

- ເຂດຕົວເມືອງ ມີຄວາມກວ້າງຕິດໜ້າທາງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ແມ່ດ ແລະ ຄວາມຍາວບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 5 ແມ່ດ.

2. ສໍາລັບປ້ອງບໍລິການໄປສະນີທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນສູນການຄ້າ, ຕະຫຼາດ, ສະຖານີລິດໄຟ, ສະຖານີລິດຂົນສົ່ງ ໂດຍສານ, ສະຫາມບິນ, ທ່າເຮືອ ແລະ ອາຄານຕ່າງ

1. ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງສະອາດຈິບງາມ, ມີເນື້ອທີ່ຜຽງຝ່ ແລະ ແຍກໄວ້ສະເພາະ;

2. ຄວາມກວ້າງຂອງປ້ອງບໍລິການ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 2 ແມ່ດ ແລະ ຄວາມຍາວ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 3 ແມ່ດ.

ມາດຕາ 7 ຕົວຊີ້ວັດລັກສະນະຂອງປ້ອງບໍລິການ

ລັກສະນະຂອງປ້ອງບໍລິການ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ອາຄານ ຕ້ອງມີຄວາມແຫັນໜ້າ, ມີຄວາມປອດໄພຈາກສະພາບອາກາດ, ສາມາດປ້ອງກັນການຖືກລັກ, ວັດແງ: ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ມີເອກະລັກ ແລະ ຢື່ງບອກເຖິງການບໍລິການດ້ານໄປສະນີຢ່າງຊັດເຈນ;

3. ມີທາງເຂົ້າ-ອອກ ທີ່ສະດວກ;

4. ມີບ່ອນຕັບມຽນຄື່ອງຝາກ ຊຶ່ງຈັດເປັນບໍລິເວນສະເພາະບໍ່ໃຫ້ກິດຂວາງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສະຫ່າຍຕໍ່ຄື່ອງຝາກ.

ມາດຕາ 8 ຕົວຊີ້ວັດອົງປະກອບພາຍໃນຂອງປ້ອງບໍລິການ

ອົງປະກອບພາຍໃນຂອງປ້ອງບໍລິການ ຕ້ອງປະກອບມີຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ;

2. ປ້າຍສະແດງຄໍາແນະນຳ ກ່ຽວກັບລະບຽບບໍລິການ ແລະ ວິທີການຮັບຝາກ;

3. ປ້າຍສະແດງລາຄາບໍລິການ;

4. ປ້າຍສະແດງສິ່ງຂອງເກືອດຫ້າມທາງໄປສະນີ;

5. ແບບຟອມ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສໍາລັບປະກອບຂໍ້ມູນຮັບຝາກ.

ມາດຕາ 9 ຕົວຊີ້ວັດປ້າຍຂອງປ້ອງບໍລິການ

ປ້າຍຂອງປ້ອງບໍລິການ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ເນື້ອໃນ, ຂະໜາດ ແລະ ຮູບຮ່າງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

2. ຕ້ອງບໍ່ຢື່ງບອກເຖິງປະເທດຜູ້ປະກອບການ ຕາມມາດຕາ 3 ຂໍ 4 ຂອງຂໍ້ຕິກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ປະເທດການບໍລິການ ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກົມໄປສະນີ ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

3. ປ້າຍຕ້ອງຕິດຕັ້ງໄວ້ດ້ານໜ້າເບື້ອງເທິງຂອງປ້ອງບໍລິການ, ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ແນມເຫັນໄດ້ງ່າຍ.

ມາດຕາ 10 ຕົວຊີ້ວັດລະບົບຢ່ອງກັນອັກຄືໄຟຂອງປ້ອງບໍລິການ

ລະບົບປ້ອງກັນອັກຄືໄຟຂອງປ້ອງບໍລິການ ຕ້ອງຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການດັບເຟີງ ແລະ ຄູ່ມືນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ຈັດງາງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສະກວກຕໍ່ການນໍາໃຊ້;
2. ມີໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງໜ່ວຍດັບເຟີງ ຕິດໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ແນມເຫັນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຊັດເຈນກີ.

ມາດຕາ 11 ຕົວຊີ້ວັດລະບົບກ້ອງວົງຈອນປຶກຂອງປ້ອງບໍລິການ

ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປຶກຂອງປ້ອງບໍລິການ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ມີກ້ອງວົງຈອນປຶກຕົກທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ປ້ອງບໍລິການ ທີ່ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຂົ້ວໂມງ;
2. ລະບົບໄຟຂອງກ້ອງວົງຈອນປຶກ ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ;
3. ມີການສໍາຮອງ ແລະ ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມສືບ ວັນ.

ໝວດທີ 3

ມາດຕະຖານສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ

ມາດຕະຖານສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ

ມາດຕະຖານສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍຕົວຊີ້ວັດ ໃນການປະເມີນຄຸນະພາບຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ສະຖານທີ່ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ;
2. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ;
3. ລະບົບການຕ້ານ ແລະ ປ້ອງກັນອັກຄືໄຟ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ;
4. ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປຶກ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ.

ມາດຕາ 13 ຕົວຊີ້ວັດສະຖານທີ່ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ຕັ້ງຫ່າງຈາກຂອບຫາງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກວມເອົາຫາງຢ່າງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ມຸມໂຄ້ງຂອງຫາງ ແລະ ຕ້ອງຫ່າງຈາກເຂດໄຟ່ອ່ານາດ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 50 ແມັດ;
2. ເປັນຝຶ່ງທີ່ຮາບຜຽງຕີ, ບໍ່ກວມເອົາເຂດສະຫງວນຂອງຫາງ, ບໍ່ມີຕາຂ່າຍໄຟຝ້າແຮງກາງ ແລະ ແຮງສູງ ຜ່ານກາງສະຖານທີ່ສຸນແລກປ່ຽນເມດ້ານໄປສະນີ ແລະ ມີຂະໜາດຜຽງຝ່ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມກວ່າງບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 10 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 20 ແມັດ.

ມາດຕາ 14 ຕົວຊີ້ວັດສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສຸນແລກປ່ຽນເມໄປສະນີ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ມີອຸປະກອນຍິກຍົກ, ເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກອື່ນ ໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ;

2. มีຫ້ອງປະຕິບັດການແລກປ່ຽນແມ່ໄປສະນີ ຈັດໄວ້ເປັນເຂດສະເພາະທີ່ມີຄວາມສະອາດ, ສະດວກ ແລະ ປອດໄຟ;
3. ມີສະຖານທີ່ຈອດລົດ ແຍກເປັນເຝື້ນທີ່ສະເພາະທີ່ມີຄວາມສະອາດ, ສະດວກ, ປອດໄຟ ແລະ ເຂົ້າ-ອອກໄດ້ງ່າຍ;
4. ມີຈຸດບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ;
5. ມີລະບົບການຕ້ານ ແລະ ບ້ອງກັນອັກຄືໄຟ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
6. ມີລະບົບໄຟແສງສະຫວ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ມີສາງເກັບມ້ຽນຖືງເມ ແລະ ເຄື່ອງຝາກທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄຟ ແຍກເປັນເຝື້ນທີ່ສະເພາະສະອາດ, ສະດວກ, ເປັນສັດສວນ ລະຫວ່າງເຄື່ອງເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງອອກ ແລະ ມີຫາງເຂົ້າ-ອອກ ສະດວກ;
8. ການຕືບແຕ່ງສະຖານທີ່ ຕ້ອງມີເອກະລັກທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຕົວຕິນຂອງຜູ້ປະກອບການ;
9. ມີຢ່າຍໃຫ້ຄໍາແນະນຳ, ມີເຄື່ອງໝາຍບອກຫາງໜີໃຟ, ທິດຫາງການສັນຈອນ, ແຜນຜັງລວມຂອງສະຖານທີ່, ບ້າຍເຕືອນ ແລະ ແຂດຫວັງຫ້າມທີ່ມີຂະໜາດ ແລະ ຕົວອັກສອນ ທີ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບດີ.

ມາດຕາ 15 ຕົວຊີ້ວັດລະບົບການຕ້ານ ແລະ ບ້ອງກັນອັກຄືໄຟ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນແມ່ໄປສະນີ

ລະບົບການຕ້ານ ແລະ ບ້ອງກັນອັກຄືໄຟ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນແມ່ໄປສະນີ ຕ້ອງຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ມີອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການດັບຜົງ, ລະບົບຕືອນໄຟສຸກເສີນ ແລະ ຄຸມືນຳໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ທີ່ຈັດວາງໄວ້ໃນປ່ອນທີ່ສະດວກຕໍ່ການນຳໃຊ້ ຂຶ່ງໄດ້ຮັບການກວດກາຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ;
2. ມີໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງໜ່ວຍດັບຜົງ ຕິດໄວ້ປ່ອນທີ່ແນມເຫັນໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ຊັດເຈນ;
3. ມີເຄື່ອງມີຕິດຕໍ່ສື່ສານ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼຸກເວລາ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ;
4. ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ ໄດ້ໄດ້ຮັບການອອກແບບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ເຈົ້າຂອງສຸນແລກປ່ຽນແມ່ດ້ານໄປສະນີ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ບ້ອງກັນໄຟຟ້າໃນສຸນຂອງຕົນ ເປັນຕົ້ນ ການຕັບສິ່ງເສັງເສົາຫຼືຕ່າງໆ, ວັດຖຸ, ສານຄົມ ແລະ ສິ່ງໄວ້ໄຟໃຫ້ໄກຈາກບໍລິເວນສາງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ ເຜື້ອບ້ອງກັນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຖິ່ງເມ ແລະ ເຄື່ອງຝາກໄດ້ງ່າຍ.

ມາດຕາ 16 ຕົວຊີ້ວັດລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນແມ່ໄປສະນີ

ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ ຂອງສຸນແລກປ່ຽນແມ່ໄປສະນີ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕາມຕົວຊີ້ວັດ ດັ່ງນີ້:

1. ມີກ້ອງວົງຈອນປິດຕິດຕັ້ງຢ່າງເຂົ້າ-ອອກ, ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ແຂດຫວັງຫ້າມຫຼຸກບ່ອນທີ່ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວ ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ;
2. ລະບົບໄຟຂອງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຮັດວຽກ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ;
3. ມີການສໍາຮອງ ແລະ ຕັບຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມສືບ ວັນ.

ໝວດທີ 4

ການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ

ມາດຕາ 17 ການກວດກາມາດຕະຖານ

ການກວດກາມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ຕ້ອງປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1. ການດຳເນີນການກວດກາຂອງກົມໄປສະນີ ຕ້ອງມີຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຕັກໂນໄລຊີ ແລະ ການສື່ສານ;
2. ການດຳເນີນການກວດກາຂອງຂະແໜງການໄປສະນີ ຕ້ອງມີຂໍ້ຕົກລົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກຕັກໂນໄລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳແຂວງ ຫຼື ນະຄອນຫຼວງ;
3. ການກວດກາ ຕ້ອງກະກຽມເຄື່ອງມີໃນການກວດກາວັດແທກ ແລະ ແບບຟອມເຕັບກຳຂໍ້ມູນຜົນການກວດກາ ເຝື່ອບັນທຶກການກວດກາ ໂດຍມີການເຊັນຮັບຮູ້ລະຫວ່າງຜູ້ກວດກາ ແລະ ຜູ້ຖືກກວດກາ;
4. ພາຍຫຼັງກວດກາແລ້ວ ຫາກຄຸນະພາບຫຼຸດ 80% ລົງມາ ຕ້ອງແຈ້ງການຄົນຫາຜູ້ປະກອບການເຝື່ອປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ ທີກສີບ ວັນ;
5. ການກວດກາ ຕ້ອງດຳເນີນການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍເລີ່ມກວດກາ ມັບແຕ່ເດືອນພະຈິກຈົນເຖິງເດືອນຫັນວາ ຂອງທຸກປີ.

ມາດຕາ 18 ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ

ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ຕ້ອງອີງໄສ່ຄຸນະພາບຂອງຜົນການກວດກາ ດັ່ງນີ້:

1. ຄຸນະພາບ 79% ລົງມາ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ;
2. ຄຸນະພາບ 80% ຂຶ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານ ຕາມລະດັບທີ່ກໍານົດໃນມາດຕາ 19 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້.

ມາດຕາ 19 ການວັດແທກຄຸນະພາບມາດຕະຖານ

ການວັດແທກຄຸນະພາບມາດຕະຖານ ແມ່ນ ການກໍານົດອັດຕາສ່ວນຜົນສໍາເລັດໃນການກວດກາວັດແທກ ຂຶ້ງຄືໄດ້ວ່າເປັນເປົ້ນເຊັ້ນ (%) ຈາກຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄຸນດ້ວຍໜຶ່ງຮ້ອຍ ແລະ ຫານ ດ້ວຍຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມີຫັງໝົດ ໂດຍຈັດລະດັບຄຸນະພາບ ດັ່ງນີ້:

1. ລະດັບແຕ່ 80% ຫາ 85% ແມ່ນ ຄຸນະພາບຂັ້ນຝົ້ນຖານ;
2. ລະດັບແຕ່ 85,1% ຫາ 95% ແມ່ນ ຄຸນະພາບດີ;
3. ລະດັບແຕ່ 95,1% ຫາ 100% ແມ່ນ ຄຸນະພາບດີເລີດ.

ໝວດທີ 5

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ

ມາດຕາ 20 ອົງການຄຸ້ມຄອງວຽກງານມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ

ກະຊວງຕັກໂນໄລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ຢ່າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກົມໄປສະນີ ແລະ ພະແນກຕັກໂນໄລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທີບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 21 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງກົມໄປສະນີ

ກົມໄປສະນີ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສັງຄົມ ຢ່າງກວ່າງຂວາງ ແລະ ເປັນປຶກກະຕິ;
2. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຂອງສູນແລກປຸນເດັ່ນໄປສະນີ ໂດຍສົມທິບກັບ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
3. ຊິ້ນໍາ, ອຸກຍຸ້, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເປັນປຶກກະຕິ;
4. ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງ ຢ່າງເປັນປຶກກະຕິ;
5. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ມາດຕາ 22 ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ຂອງພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ມີ ສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານມາດຕະຖານສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໄປສະນີ ດັ່ງນີ້:

1. ໂຄສະນາ-ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
2. ກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານປ່ອງບໍລິການເດັ່ນໄປສະນີ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
3. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ກົມໄປສະນີ ຢ່າງເປັນປຶກກະຕິ;
4. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.

ໝວດທີ 6

ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 23 ມາດຕະການປັບໃໝ່

ບຸກຄົນ, ນົບຕົກລົງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຊຶ່ງບໍ່ເປັນການກະທຳຜິດທາງອາຍາ, ເລີຍຕົກກ່າວເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ຈະຖືກປັບໃໝ່ ແຕ່ ຫ້າລ້ານກົບ ຫາສືບລ້ານກົບ ຕາມກໍລະນີເປົາ ຫຼື ຫັກ.

ມາດຕາ 24 ມາດຕະການສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ແລະ ຢຸດເຊົາ

ບຸກຄົນ, ນົບຕົກລົງ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ດັ່ງຕົກກ່າວເຕືອນຄວາມຜິດ ແລະ ປັບໃໝ່ແລ້ວ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ລະເມີດ ຈະຖືກສັ່ງໂຈະການໃຫ້ບໍລິການໄວ້ຊົ່ວຄາວໃນໄລຍະ ສາມ ຫາ ຫ້າ ເດືອນ ຕາມກໍລະນີເປົາ ຫຼື ຫັກ.

ເມື່ອລົບກໍານົດ ຕ້ອງໄດ້ມີການກວດກາຄົນຫາກຫັນວ່າມີການປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ຕົກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດແລ້ວ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ໄປ, ແຕ່ຫາກບໍ່ມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແມ່ນຈະຖືກຢຸດເຊົາ ການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຢຸດກົດຈະການຖາວອນ.

ໝວດທີ 7

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 25 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ມອບໃຫ້ກົມໄປສະນີ ແລະ ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ສີມອິນ ກັບ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 26 ຜົນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດພາຍຫຼັງສີສິບຫ້ວັນ ນັບແຕ່ວັນໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ລົງໃນຈິດໝາຍ ເຫດທາງລັດຖະການ. «

ລັດຖະມົນຕີ



ບໍ່ວູງຄໍາ ວົງດາລາ